

Edullinen jäähdytys split!

Hinta / SEER-suhde on luultavasti alhaisin, mitä markkinoilla löytyy. Tämän vuoksi Innova Breeze on itsestään selvä valinta pysyvästi asennettuihin ilmastointilaitteisiin pienemmissä tiloissa.

Laite on lukittu vain jäähdytykselle, jotta kahden vuoden materiaalitakuuta voitaisiin soveltaa normaaleissa toimitusoloissa.



Tuotekatu 1 A5, 21200 RAISIO
Puh. 050 511 6500

www.pajavirta.fi
info@pajavirta.fi




INNOVA

Art nr: PB BREEZE

ILMASTOINTILAITE INNOVA BREEZE				
SISÄYKSIKKÖ Art. 7124168, 7124170			IMZF09NI-1	IMZF12NI-1
ULKOYKSIKKÖ Art. 7124169, 7124171			IMZF09NO-1	IMZF12NO-1
JÄÄHDYTYKSIKÖ	Nimellisjäähdytysteho (P-Design)	kW	2,6	3,3
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	107	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5
	Jäähdytysteho (Nimellis)	kW	2,6	3,5
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	1,0 - 3,2	1,3 - 4,3
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
	Paino	kg	8,7	8,7
	Ilmamäärä (Matala-Korkea)	m ³ /h	300 - 510	310 - 520
	Äänitaso (TT) (Matala-Korkea)	dB(A)	22 - 37	22 - 38
	Äänitaso (PT) (Max.)	dB(A)	56	60
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Paino	kg	26,2	26,3
	Äänitaso - Jäähdytys (TT)	dB(A)	55,5	55
	Äänitaso - Jäähdytys (PT)	dB(A)	60	64
	Virrankulutus (Max)	A	4,78	7,17
	Sulakekoko	A	10	10
Alin taattu käyttölämpötila. (Jäähdytys)	C	-15°C ~ -50°C	-15°C ~ -50°C	
Putkikoko (neste/kaasu)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Liitäntäkaapeli sisä - ulko		5 x 1,5	5 x 1,5	
Max. putkipituus	m	25	25	
Max. korkeusero	m	10	10	
Esitäyttö putkimatka	m	5	5	
Lisätäyttö gram/metri	g	12	12	
Syöttö	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENT				
Kylmäaine		R32	R32	
GWP / CO2 EKVIVALENT		675	675	
Täyttömäärä-Paino	kg	0,62	0,62	
Täyttömäärä- CO2-ekvivalent	ton	0,418	0,418	
Suurin täyttömäärä-Paino	kg	0,24	0,24	
Suurin täyttömäärä- CO2-ekvivalent	ton	0,162	0,162	



Sisäyksikkö



Ulkoyksikkö